



Мобільний колориметр Spectroquant® Move 100

Комплект колориметра Spectroquant® Move 100

Технічні характеристики Spectroquant® Move 100:

Дисплей	Графічний дисплей з підсвіткою
Інтерфейс	ІЧ-порт для переносу даних. Роз'єм RJ45 для оновлень через інтернет
Оптична система	Світлодіоди, інтерференційний фільтр, фотосенсор, вимірювальна камера Довжини хвиль: 430, 530, 560, 580, 610, 660 нм
Точність довжини хвилі	+/- 1 нм
Фотометрична точність	1.000 А +/- 0.020 А 2.600 А +/- 0.052 А (виміряно за допомогою стандартних розчинів при T = 20 – 25 °C)
Фотометрична роздільна здатність	0.005 А
Стійкість до розчинників	Стійка до кислот та органічних розчинників клавіатура
Джерело живлення	4 батареї (тип AA/LR 6) Термін роботи близько 26 годин безперервної роботи, або 3500 тестів
Маса	450 г
Габарити	210×95×45 мм (Прилад) 395×295×106 мм (Кейс)
Ступінь захисту за міжнародною класифікацією	Пилонепроникний та вологостійкий прилад IP68
Пам'ять	1000 вимірів
Сервісне обслуговування	Повний сервісний супровід у гарантійний і постгарантійний період експлуатації з сертифікованим сервісним інженером в Україні (Наявність офіційного, валідного сертифікату від виробника)

Наші менеджери проконсультують Вас щодо використання Spectroquant® Move 100, допоможуть підібрати тест-набори та адаптувати методики, а також нададуть технічну підтримку будь-якого рівня складності. Звертайтеся за контактами:

E-mail: info@alsi.ua, Тел.: (044) 520-05-05, (067) 537-84-24, (099) 259-51-09

Більше інформації про Spectroquant можна знайти на нашому сайті:

www.alsi.ua

Приєднуйтеся до наших каналів за посиланнями:

Telegram: <https://t.me/+yhf8v6sAae45ZmRi>

Facebook: <https://www.facebook.com/alsiltl>