

Hei-FLOW Ultimate

Для найскладніших задач – точного перекачування та достовірного дозування

Із цифровим дисплеєм, а також аналоговим і цифровим інтерфейсом. Включає можливості індивідуального калібрування витoku рідини та об'єму.

- Системний контроль швидкості, напрямку витoku, а також можливість миттєвого запуску/зупинки роботи через аналоговий інтерфейс (для напруги від 0 до 10 В, а також постійної сили струму від 4 до 10 мА), цифровий, або інтегрований RS 232 інтерфейс
- Просте калібрування швидкості витoku, а також об'єму. Властивості головок насосів зберігаються у спеціальній програмі, що відображаються на цифровому дисплеї
- Можлива зміна руху перекачування за/проти годинникової стрілки
- Параметри процесу легко налаштовуються: Швидкість, діаметр трубки, дозований об'єм, інтервал дозування, а також час зупинок упродовж роботи
- Висока точність перекачування гарантує сталу швидкість, навіть при зміні навантаження:
±1 % для Ultimate 120
±2 % для Ultimate 600
- Кнопка максимальної швидкості прискорює наповнення та опорожнення трубок

Hei-FLOW Ultimate 120

Для більшої точності в діапазоні швидкостей витoku рідини від 0.45 до 935 мл/хв

Hei-FLOW Ultimate 600

З високими швидкостями витoku рідини від 2.6 до 4.500 мл/хв.

Hei-FLOW Ultimate 120 Multi

Адаптер для багатоканальних головок входить до комплектації та підвищить точність перекачування. Швидкість, таким чином складає від 0.005 до 277 мл/хв



Розпочніть і зупиніть процес дозування з опціональною педаллю-перемикачем. Ваші руки залишаться вільними для інших задач.

Модель	Артикул
Hei-FLOW Ultimate 120	523-52010-00
Hei-FLOW Ultimate 120 Multi	включає адаптер для багатоканальних головок насосів 523-52013-00
Hei-FLOW Ultimate 600	523-52060-00

ВИРОБЛЕНО В
НІМЕЧЧИНІ

Огляд усіх Переваг

Гарантійний термін 3 роки на усі пристрої
Середній строк служби складає більше 10 років

Точне Дозування

Двигуни з плавним стартом надійно захищають від розбризкування середовища: Швидкість поступово зростає до заданого значення

Усі моделі мають високий клас захисту IP 55, що виключить ризик корозії та виникнення коротких замикань

Висока точність навіть за мінімальних швидкостей перекачування (як наприклад, 0.005 мл/хв)

Аналоговий і цифровий інтерфейси: опціональна педаль-перемикач дозволяє працювати навіть за закритою витяжною шафою, а також спрощує процес наповнення ємностей; ваші руки лишаються вільними для інших задач

Ви можете працювати в режимі багатоканальної або одноканальної головки насоса за наявності відповідних аксесуарів

Головка насоса із випуклими роликми є ефективним рішенням при обережній роботі з такими зразками, що містять часточки, клітини, або вирізняються високою в'язкістю

Додаткова безпека впродовж автономної та довготривалої роботи: Двигун автоматично вимикається у разі постійного перенавантаження, що одразу попередить ризик перегрівання

насосом і середовищем виключає ризик затискання трубки, чи корозії обладнання

Перистальтичні насоси Hei-FLOW

Довготривале перекачування та точне дозування

Навіть в інтервальному режимі, з зупинками для наповнення малих ємностей, пристрої серії Hei-Flow упораються з усіма поставленими задачами - чи то звичайне перекачування зразку, чи точне дозування малих об'ємів. Цьому, зокрема, сприяє широкий вибір головок насосів, який допоможе індивідуально налаштувати свою перистальтичну систему.



Комплекти

Перистальтичних насосів Hei-FLOW



Hei-FLOW SILVER 1

- Hei-FLOW Core 120
- SP quick 1.6
- Трубка силіконова, а також Тугоп. Кожна завдовжки 1 м (внутр. Ø 3.1 мм)

APT. 523-50019-00

Hei-FLOW SILVER 2

- Hei-FLOW Core 600
- SP standard 2.5
- Трубка силіконова, а також Тугоп. Кожна завдовжки 1 м (внутр. Ø 6.4 мм)

APT. 523-50068-00

Hei-FLOW GOLD

- Hei-FLOW Expert 120
- SP quick 1.6
- Трубка силіконова, а також Тугоп. Кожна завдовжки 1 м (внутр. Ø 0.8 мм)

APT. 523-51019-00

Hei-FLOW PLATINUM

- Hei-FLOW Ultimate 120
- SP quick 1.6
- Трубка силіконова, а також Тугоп. Кожна завдовжки 1 м (внутр. Ø 0.8 мм)

APT. 523-52019-00

